

Modèle: FP09R



Description:

Ancrage de toit réutilisable. Conçu comme point de connexion à une structure convenable sur des toitures résidentiel.

La distance de chute permise doit se limiter à 6 pieds (1.8 mètres). Les 10 vis fournies doivent être utiliser.

Lorsque vous utilisez un ancrage de toiture, choisissez un harnais, une longe avec absorbeur, une ligne de vie et autre composante avec une certification CSA

GRANDEUR	<i>Unique</i>	PAYS D'ORIGINE	<i>Canada</i>
TYPE	<i>Ancrage de toit réutilisable</i>	MATERIAUX	<i>Acier haute résistance</i>
CLASSIFICATION	<i>N/A</i>	CHARGE MAXIMUM	<i>400LBS pour une personne</i>
CONFORMITÉ	<i>N/A</i>	TENSION DES SANGLES	<i>6000lbs (27kN)</i>
CLASSIFICATION DES COMPOSANTS	<i>N/A</i>	ANNEAU TENSION MIN	<i>5000 lbs (22 kN)</i>
COULEUR	<i>Rouge et vis argent</i>	ACCESSOIRES TENSION MINIMUM	
DIMENTION	<i>n/a</i>	POIDS	<i>3 lbs (1.36KG)</i>
Vis	<i>8x2 ½"(10 Pièces)</i>	Ouverture de la porte	

Formation et utilisation appropriée: S'il vous plaît vous référer au manuel du produit inclus avec les produits avant de les utiliser. NE PAS SUIVRE les instructions du manufacturier peut conduire a des blessures, maladie ou même la mort.

Pour renseignements additionnels: 1-877-446-3278

RÉVISION :

Revision 1,7 avril, 2017

Siège social

2477, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B9
T: 450-622-7374 / 1-877-446-3278
F: 450-622-2243 / 1-877-463-2789

Centre de formation de l'Ontario et
usine de fabrication de produits antichute
175B, boul. Admiral, Mississauga (Ontario) L5T 2T3
T: 905-565-9990 / F: 905-565-9906