

Modèle : : FP5000D, 1D, 2D,



Description

Ceintures industrielles :

Pour travailler en positionnement ou mouvement restreint.
Elles sont faites de polyester 1 3/4" de large.

La FP5000D sert de porte pochette pour outils.

La FP5001D comprend 1 anneau dorsal pour le mouvement restreint.

La FP5002D comprend 2 anneaux sur les 2côtés pour faire du positionnement

Elles sont certifiées CSA et rencontre ou surpasse les normes ANSI et OSHA

Plusieurs grandeurs sont disponibles.

Avertissement : Ne pas utiliser les ceintures pour de l'arrêt de chutes.

GRANDEUR	, S, M, L, XL	PAYS D'ORIGINE	Canada
TYPE	Ceinture industrielle	MATERIAUX	Sangle polyester de 1 3/4" et acier haute résistance
CLASSIFICATION	Type 2	CHARGE MAXIMUM	400 lb
CONFORMITÉ	CSA Z259.1-05, ANSI A10.32-2012	TENSION DES SANGLES	6000 LBS (27 kN)
CLASSIFICATION DES COMPOSANTS	CSA Z259.12-11 ANSI Z359.1-1999	ACCESSOIRES TENSION MINIMUM	5000 lb (22 kN)
COULEUR	Sangle grise et quincaillerie argenté ou dorée	TENTION MIN. ANNEAU DORSAL	5000 lb (22 kN)
		POID	06 lb. (282g) 1.3 lb (553g)

Formation et utilisation appropriée: S'il vous plaît se référer au manuel du produit inclus avec les produits avant de les utiliser. NE PAS SUIVRE les instructions du fabricant peut créer un risque de blessures, maladie ou même la mort.

Pour plus d'informations: 1-877-446-3278

RÉVISION : 8 JANVIER 2018

Siège social

2477, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B9
T: 450-622-7374 / 1-877-446-3278
F: 450-622-2243 / 1-877-463-2789

**Centre de formation de l'Ontario et
usine de fabrication de produits antichute**
175B, boul. Admiral, Mississauga (Ontario) L5T 2T3
T: 905-565-9990 / F: 905-565-9906

Siège social

2477, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B9
T: 450-622-7374 / 1-877-446-3278
F: 450-622-2243 / 1-877-463-2789

**Centre de formation de l'Ontario et
usine de fabrication de produits antichute**

175B, boul. Admiral, Mississauga (Ontario) L5T 2T3
T: 905-565-9990 / F: 905-565-9906