SÉRIE VCH, PALAN À CHAÎNE DE 1/2 TONNE, LEVÉE DE 20 PI



produit # 101006 | modèle # VCH-0520

- Palan à engrenages triple offrant l'efficacité opérationnelle
- · Roulement avec joints blindé
- Frein double cliquet double style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier grade d'une durée de vie accrue
- Chaîne de levage grade 80 d'une solidité supérieure
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se pli lentement avertissant sil y a surcharge
- Essai de charge à 150% débit nominal incluant certificat
- Rencontre les normes ASME B30.16
- Fabricant certifié ISO 9001-2000
- Note: la longueur de levage peut être modifié selon vos besoins. Contactez votre distributeur JET local!





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

4-15/16 po Α В 4-13/16 po С 35 mm Force nécessaire pour soulever la charge nominale 49 lb G 27 mm Н 11-1/32 po Dégagement 11-1/32 po Long. de chaîne manuelle nécessaire pour soulever une charge de 1 pi 27 pi Diamètre de la chaîne de chargement 6,0 mm Nombre de poulies

30,8 lb (14 kg) Poids du produit Capacité de levage nominale 1/2 T, 1 100 lb Poids à la livraison 31,5 lb (14,3 kg) 20 pi

Levée standard