

SÉRIE KCH, PALAN À CHAÎNE DE 1/2 TONNE, LEVÉE DE 20 PI - USAGE INTENSIF

produit # 101106 | modèle # KCH-0520



- Palan à engrenages triple offrant l'efficacité opérationnelle
- Roulement avec joints blindé
- Frein double cliquet double style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable
- Extra engrenage à cliquet épaisse protège disque de frein de la contamination
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier grade d'une durée de vie accrue
- Chaîne de levage grade 100 d'une solidité supérieure
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se pli lentement avertissant sil y a surcharge
- Linguet de sécurité coulé dépasse les standards de l'industrie
- Fini spécifique des pièces internes offrant une résistance supérieure à la corrosion
- Essai de charge à 150% débit nominal incluant certificat
- Rencontre les normes ASME B30.16
- Fabricant certifié ISO 9001-2000
- Note: la longueur de levage peut être modifié selon vos besoins. Contactez votre distributeur JET local!



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A	5-1/8 po
B	5-1/2 po
C	1-5/8 po
D	1"
E	27 mm
F	32 mm
Force nécessaire pour soulever la charge nominale	51 lb
G	35 mm
H	11-1/4 po
Dégagement	11-1/4 po
Long. de chaîne manuelle nécessaire pour soulever une charge de 1 pi	25'
Diamètre de la chaîne de chargement	5,0 mm
Nombre de poulies	1
Poids du produit	28,38 lb (12,9 kg)
Capacité de levage nominale	1 100 lb, 1/2 T
Poids à la livraison	29,1 lb (13 kg)
Levée standard	20 pi