

SÉRIE KLP, PALAN À LEVIER DE 3/4 TONNE, LEVÉE DE 5 PI - USAGE INTENSIF

produit # 110402 | modèle # KLP-75-5



- Boîtier d'engrenage et couvercle de frein à impact offrant un service robuste
- Chaîne de levage de grade 100 offrant une meilleur solidité
- Roullement à billes à cage sur la roue dentée facilitant le travail de l'opérateur
- Frein double cliquet double style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier grade d'une durée de vie accrue
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se pli lentement avertissant sil y a surcharge
- Linguet de sécurité coulé dépasse les standards de l'industrie
- Indicateur de déformation sur les crochets permettant des mesures précises facilitant l'entretien
- Essai de charge à 150% débit nominal (incluant certificat)
- Rencontre les normes ASME B30.21
- Fabricant certifié ISO 9001-2008
- Note: la longueur de levage peut être modifié selon vos besoins. Contactez votre distributeur JET local!



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A	5-13/16 po
B	3-1/2"
C	37,5 mm
D	10-1/2 po
Force nécessaire pour soulever la charge nominale	42 lb
G	28 mm
H	11 po
Longueur du levier	10-1/2 po
Diamètre de la chaîne de chargement	5,6 mm
Dist. min. entre les crochets	11 po
Nombre de poulies	1
Poids du produit	13,2 lb (6 kg)
Capacité de levage nominale	3/4 T
Poids à la livraison	14 lb (6,4 kg)
Levée standard	5 pi