

SÉRIE KLP, PALAN À LEVIER DE 1-1/2 TONNES, LEVÉE DE 5 PI - USAGE INTENSIF

produit # 110403 | modèle # KLP-150-5



- Boîtier d'engrenage et couvercle de frein à impact offrant un service robuste
- Chaîne de levage de grade 100 offrant une meilleur solidité
- Roullement à billes à cage sur la roue dentée facilitant le travail de l'opérateur
- Frein double cliquet double style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier grade d'une durée de vie accrue
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se pli lentement avertissant sil y a surcharge
- Linguet de sécurité coulé dépasse les standards de l'industrie
- Indicateur de déformation sur les crochets permettant des mesures précises facilitant l'entretien
- Essai de charge à 150% débit nominal (incluant certificat)
- Rencontre les normes ASME B30.21
- Fabricant certifié ISO 9001-2008
- Note: la longueur de levage peut être modifié selon vos besoins. Contactez votre distributeur JET local!



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A	6-1/2 po
B	4-1/4 po
C	47 mm
D	16-1/4 po
Force nécessaire pour soulever la charge nominale	46 lb
G	33,5 mm
H	13-3/4 po
Longueur du levier	16-1/4 po
Diamètre de la chaîne de chargement	7,1 mm
Dist. min. entre les crochets	13-3/4 po
Nombre de poulies	1
Poids du produit	21,604 lb (9,82 kg)
Capacité de levage nominale	1-1/2 T
Poids à la livraison	22,8 lb (10,4 kg)
Levée standard	5 pi