

SÉRIE SBT, CHARIOT MANUEL DE 1 TONNE - USAGE INTENSIF

produit # 120252 | modèle #



- Bouger la charge en tirant la chaîne du chariot dans la direction du trajet
- Roulement à billes étanches offrant une vie accrue
- Les roues durcies en acier sont conformes à la norme ANSI B30.11 (certificat inclus)
- Tenons de sécurité et pare-chocs intégrés, spécialement conçus pour retenir la charge en cas de défaillance des roues et pour empêcher de heurter les autres chariots qui sont sur le rail
- Tenons de sécurité et butoirs de pare-chocs intégrés
- Norme de faisceau jusqu'à 8 po
- Peuvent être installés ou retirés partout le long du rail
- Peut être utilisé avec faisceaux en H, I, W et S



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A	13-1/8 po
B	10-1/4 po
C	9-3/8 po
D	2-15/16 po
E	1-1/4"
F	1/8 po
G	5-13/64 po
Largeur de la bride de poutre en I (H)	4 à 8-1/32 po
Rayon de courbe min.	40 po
Poids du produit	33 lb (15 kg)
Capacité nominale	2 200 lb, 1 T
Poids à la livraison	34,2 lb (15,6 kg)