

SÉRIE SBT, CHARIOT MANUEL DE 2 TONNES - USAGE INTENSIF

produit # 120254 | modèle #



- Bouger la charge en tirant la chaîne du chariot dans la direction du trajet
- Roulement à billes étanches offrant une vie accrue
- Les roues durcies en acier sont conformes à la norme ANSI B30.11 (certificat inclus)
- Tenons de sécurité et pare-chocs intégrés, spécialement conçus pour retenir la charge en cas de défaillance des roues et pour empêcher de heurter les autres chariots qui sont sur le rail
- Tenons de sécurité et butoirs de pare-chocs intégrés
- Norme de faisceau jusqu'à 8 po
- Peuvent être installés ou retirés partout le long du rail
- Peut être utilisé avec faisceaux en H, I, W et S



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A	13-29/32 po
B	11-7/8 po
C	10-15/16 po
D	3-1/2"
E	1-1/8 po
F	1/8 po
G	6-1/16 po
Largeur de la bride de poutre en I (H)	4 à 8-1/32 po
Rayon de courbe min.	43 po
Poids du produit	55 lb (25 kg)
Capacité nominale	4 400 lb, 2 T
Poids à la livraison	56,5 lb (25,7 kg)

Une Marque



surewerx.com