

**Modèle: FP2001D, 1ED, 1BD, 1BED, 1DG, 1EDG, 1BDG, 1BEDG, FP2002BD, 2BDG, FP2003D, 3ED, 3BD, 3BED, 3DG, 3DG, 3EDG, 3B**

**DG, 3BEDG, 3SD, 3SDG, 3BSD, 3BESD, 3BSDG, FP2004BD, 4BDG, 4SBDG, FP2005D, 5DG, 5BD, 5BDG, FP2006BD**



### DESCRIPTION :

**Harnais universel Dyna-L, style veste avec 5 points d'ajustements**

Ces Harnais viennent avec des connexions style baïonnette qui les rendent facile à mettre où enlever, aussi offert avec jambières avec arpillons.

Les séries de harnais FP2001, FP2002 et FP2003 sont certifier CSA class A, AP, AL, AE, ADLP, ADLE, APE, APEL

Utiliser les cordons d'assujettissements Dynamic est fortement recommander

<b>GRANDEUR</b>	XS, S, M, L (REG), XL, 2XL, 3XL	<b>PAYS D'ORIGINE</b>	Canada
<b>TYPE</b>	Harnais de corp style veste	<b>MATERIAUX</b>	Sangle en polyester 1 3/4"
<b>CLASSIFICATION</b>	A (arrêt de chute) AP (positionnement travail) AL (échelle) AE (espace clos) ADLP (arrêt chute, descente, échelle et positionnement) ADLE (arrêt chute, descente, échelle, espace clos) APE (arrêt chute, positionnement, espace clos) APEL ((arrêt chute, positionnement, espace clos, échelle)	<b>CHARGE MAXIMUM</b>	400LBS
<b>CONFORMITÉ</b>	CSA Z259.10, ANSI Z359.1, OSHA 1926.502	<b>TENSION DES SANGLES</b>	6000lbs (27kN)
<b>CLASSIFICATION DES COMPOSANTS</b>	Certifier CSA Z259.10-12	<b>ANNEAU TENSION MIN</b>	5000 lbs (22 kN)
<b>COULEUR</b>	Rouge et Noir pour les sangle et Argent pour quincailleries	<b>ACCESSOIRES TENSION MINIMUM</b>	5000lbs (22kN)
<b>DIMENTION</b>	n/a	<b>POIDS</b>	3 lbs ( 1.36KG)

**Formation et utilisation appropriée:** S'il vous plaît vous référer au manuel du produit inclus avec les produits avant de les utiliser. NE PAS SUIVRE les instructions du manufacturier peut conduire a des blessures, maladie ou même la mort.

Pour renseignements additionnels: 1-877-446-3278

RÉVISION :1 , 3 MARS 2017

#### Siège social

2477, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B9  
T: 450-622-7374 / 1-877-446-3278  
F: 450-622-2243 / 1-877-463-2789

#### Centre de formation de l'Ontario et

**usine de fabrication de produits antichute**  
175B, boul. Admiral, Mississauga (Ontario) L5T 2T3  
T: 905-565-9990 / F: 905-565-9906



---

## FICHES TECHNIQUE

---

### **Siège social**

2477, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B9  
T: 450-622-7374 / 1-877-446-3278  
F: 450-622-2243 / 1-877-463-2789

**Centre de formation de l'Ontario et  
usine de fabrication de produits antichute**  
175B, boul. Admiral, Mississauga (Ontario) L5T 2T3  
T: 905-565-9990 / F: 905-565-9906

