

Modèle: FP3732-1230, FP3732-414

Description:

Plus légers, plus lisses et plus faciles à utiliser, les ancrages à faisceau I de Dynamic sont conçues pour les protections contre les chutes, l'accès aux câbles et le positionnement de travail. Les deux modèles sont construits avec des barres d'aluminium légères et un connecteur en D pivotant de 360 °. Les brides s'attachent sans outils aux poutres en I, soit au-dessus ou sous les pieds. Les deux modèles d'ancrage de faisceau sont disponibles en deux tailles et ont une résistance de rupture de 5 000 lb (22kN).



GRANDEUR	Ajustable de 12" à 30" (76mm. À 10mm) ou 4" à 14"	PAYS D'ORIGINE	États-Unis
TYPE	Lien de raccord	MATERIAUX	Structure en Aluminium, quincaillerie en acier
Classification	CSA Z259.15-17	CHARGE MAXIMUM	310 lb (140kg)
CONFORMITÉ	CSA Z259.156-17 ANSI Z359.1-2007, Z359.7.2011 OSHA 1910.66&1926.502	Force de rupture	5000 lb (22kN)
CLASSIFICATION DES COMPOSANTS	Mousqueton CSA Z259.12-11	Élongation	N/A
COULEUR	Quincaillerie Dorée et tube argenté	FORCE DE LA QUINCAILLERIE	5000 lb (22 kN)
OUVERTURE DU PORTAIL	N/A	POIDS	7.1 lb

Formation et utilisation appropriée: S'il vous plaît se référer au manuel du produit inclus avec les produits avant de les utiliser. NE PAS SUIVRE les instructions du fabricant peut créer un risque de blessures, maladie ou même la mort.

Pour plus d'informations: 1-877-446-3278

RÉVISION : 29 mai 2018

Siège social

2477, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B9
T: 450-622-7374 / 1-877-446-3278
F: 450-622-2243 / 1-877-463-2789

Centre de formation de l'Ontario et
usine de fabrication de produits antichute
175B, boul. Admiral, Mississauga (Ontario) L5T 2T3
T: 905-565-9990 / F: 905-565-9906

Siège social

2477, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B9
T: 450-622-7374 / 1-877-446-3278
F: 450-622-2243 / 1-877-463-2789

**Centre de formation de l'Ontario et
usine de fabrication de produits antichute**

175B, boul. Admiral, Mississauga (Ontario) L5T 2T3
T: 905-565-9990 / F: 905-565-9906