

Modèle: FP244, FP714, FP415, FP775, FP843, FP261, FP714ALL, FP415ALL, FP775ALL, FP261ALL



Description:

Mousqueton de haute résistance. En acier ou Aluminium

Ce mousqueton vous propose une multitude d'applications. Il vous offre une protection maximale, et aussi il a la double fonction de fermeture automatique et verrouillage.

Ce produit certifié par la CSA et répond aux normes ANSI.

Plusieurs tailles sont disponibles. Raccord d'ouverture de 3/4", 5/8", 2 1/2",

GRANDEUR	4" (105 mm), 4 3/4" (112 mm) 8 1/2" (217 mm)	PAYS D'ORIGINE	Taiwan
TYPE	Mousqueton acier et Aluminium	MATERIAUX	Aluminium, Acier allié à traitement haute température
CLASSIFICATION	CSA Z259.12-11	CHARGE MAXIMUM	400 lbs
CONFORMITÉ	CSA Z259.11-05 / ANSI Z359.12-09	FORCE D'ARRÊT MAX	N/A
CLASSIFICATION DES COMPOSANTS	Certifié à CSA Z259.12-11	OUVERTURE DE LA PORTE	3/4", 5/8", 2 1/2"
COULEUR	Argenté ou Doré ou Noir	FORCE DE RUPTURE MIN. QUINCAILLERIE	7870 lb (35kN)
RÉSISTANCE DE LA PORTE	3600LB (16 Kn)	POIDS	7.689 oz (218 gr) 10.899 oz (309 gr) 27.3 oz (774 gr)

Formation et utilisation appropriée: S'il vous plaît se référer au manuel du produit inclus avec les produits avant de les utiliser. NE PAS SUIVRE les instructions du fabricant peut créer un risque de blessures, maladie ou même la mort.

Pour plus d'informations: 1-877-446-3278

RÉVISION : 29 juin 2017

Siège social

2477, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B9
T: 450-622-7374 / 1-877-446-3278
F: 450-622-2243 / 1-877-463-2789

**Centre de formation de l'Ontario et
usine de fabrication de produits antichute**
175B, boul. Admiral, Mississauga (Ontario) L5T 2T3
T: 905-565-9990 / F: 905-565-9906

Siège social

2477, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B9
T: 450-622-7374 / 1-877-446-3278
F: 450-622-2243 / 1-877-463-2789

**Centre de formation de l'Ontario et
usine de fabrication de produits antichute**

175B, boul. Admiral, Mississauga (Ontario) L5T 2T3
T: 905-565-9990 / F: 905-565-9906